


## Tekniske data



Strømstyrke	Cc 500mA
Systemeffekt	3W
Farvegivning	CRI>95
Forventet levetid	50.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	36°
Udskæringsmål	Ø55 mm
Indbygningshøjde	33 mm
Udvendige mål	Ø65 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 62,5 mm, B: 44 mm, H: 26 mm
Kipvinkel	20°
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 2G1,5 mm <sup>2</sup>
Driftstemperatur	-20° - +45°
Opbevaringstemperatur	-40° - +80°
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Aluminium, plast
Godkendelser	CE

## Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Til inden- og udendørs brug
- Lamphovederne kan drives enten af en stand-alone LED driver eller af Nordtronic's 25W driver (25W eller op til 8 stk. Ø55 mm lamphoveder)
- Udskiftelig lyskilde
- Høj farvegivning – CRI>95
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
- Beregnet til installation i område 1 og 2
- Hurtig og let montering med fjedre
- Lav indbygningshøjde – 33 mm
- Vippeklammer i tilslutningsboksen
- Godkendt til videresløjning – 2 x 2G1,5 mm<sup>2</sup>
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- 7 års produktgaranti
- Op til 10 års overfladegaranti



NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.



## Low Profile Flexible G2 Ø55 med serial connector | 2700K | 270lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35512012	5704629002821	○ mat hvid (RAL 9010)	3W LED, varenr. 98121552	inden- og udendørs	7 år / 10 år
35512092	5704629002883	○ mat sort (RAL 9005)	3W LED, varenr. 98121552	inden- og udendørs	7 år / 10 år
35512022	5704629002852	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121552	indendørs	7 år
35512522	5704629002913	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121552	udendørs	7 år

## Low Profile Flexible G2 Ø55 med serial connector | 3000K | 280lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35512013	5704629002838	○ mat hvid (RAL 9010)	3W LED, varenr. 98121553	inden- og udendørs	7 år / 10 år
35512093	5704629002890	○ mat sort (RAL 9005)	3W LED, varenr. 98121553	inden- og udendørs	7 år / 10 år
35512023	5704629002869	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121553	indendørs	7 år
35512523	5704629002920	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121553	udendørs	7 år

## Low Profile Flexible G2 Ø55 med serial connector | 4000K | 300lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde	Miljø	Garanti, produkt / overflade
35512014	5704629002845	○ mat hvid (RAL 9010)	3W LED, varenr. 98121554	inden- og udendørs	7 år / 10 år
35512094	5704629002906	○ mat sort (RAL 9005)	3W LED, varenr. 98121554	inden- og udendørs	7 år / 10 år
35512024	5704629002876	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121554	indendørs	7 år
35512524	5704629002937	○ børstet alu	3W LED, varenr. 98121554	udendørs	7 år