

Velia Driver - dæmpbar 7,5-10W



Tekniske data

Primær spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Sekundær spænding	15-20 Vdc
Sekundær strøm	500mA
Min. belastning	7,5W
Max. belastning	10W
Virkningsgrad	0,8
Forventet levetid	30.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Dimensioner driver	L: 95 mm, B: 45 mm, H: 30 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Mulighed for videresløjfnng	Ja, 2 x 3G1,5
Omgivelsestemperatur	-20° - +50°
Opbevaringstemperatur	-20° - +70°
Switching cycles	>25.000
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Miljø	Indendørs
Materiale	Plast
Garanti	5 år
Godkendelser	CE, SELV



*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Indbygget termosikring med autoreset
- Hurtig og nem montering
- Må kun bruges med
 Velia varenr. 31111012, 31111092, 31111013, 31111093, 31111014
 Velia Tilt varenr. 31121012, 31121092, 31121032, 31121013, 31121093, 31121033
 Velia Large Tilt varenr. 31131012, 31131013

Max. antal drivere pr. sikring

Sikringstype	R9F12616 (16A)	M9F14213 (13A)	R9F12610 (10A)
Max. antal	25	25	25



NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Type
98544013	5704629000902	Hvid	Dæmpbar driver til Velia